



Kåbe Gulvgitter

Kåbe Gulvgitter er et stilethælssikkert, fritbærende gulvgitter til indendørs og udendørs brug, hvor luft, vand og snavs skal kunne slippe igennem, samtidig med at bæreevnen er god. Kåbe Gulvgitter installeres langs med glaspartier og butiksvinduer som konvektorgitter i gulvet, og kan også benyttes til for eksempel vindueskarme, radiatorbeskyttelse og gulvrender.



TEKNISK INFORMATION

KÅBE GULVGITTER

VÆGT

KG ca. 20 kg/m².
KGSP ca. 22 kg/m².
KGGL ca. 24 kg/m².

MASKEVIDDE

43 x 5 mm (fri åbning).

SPÆNDVIDDE

Maks. 800 mm i B-målsretningen.

RISTEHØJDE

25 mm.

RISTESTØRRELSE

60-1200 x 130-800* mm (A x B).
Bestilles efter mål maks. 1480 x 1000 mm (A x B) i ét stykke.

FRIT AREAL

KG 56%.
KGSP 50%.
KGGL 50%.

BÆRESTÅL

Fladstål 25 x 3 mm.

RUNDSTÅL

Ø 4 mm.

OVERFLADEBEHANDLING

Varmforzinket iht. SS-EN ISO 1461.
Pulverlakering kan tilbydes.

* Samtlige mål tilpasses efter behov.