



ZONE 2

Kåbe mit gezackten Gummilamellen

Die Kåbe Originalmatte mit gezackten Gummilamellen ist eine Weiterentwicklung der Kåbe Originalmatte. Sie wurde mit gezackten Gummilamellen ausgestattet und erzielt so noch bessere Ergebnisse hinsichtlich Abstreifwirkung und Anti-Rutsch-Effekt. Gemäß SP, dem Schwedischen Technischen Forschungsinstitut, ist diese Matte gegenüber Schmutz und Kies 13,5% effizienter. Die bewährten wellenförmigen Gummilamellen biegen sich beim Begehen der Matte leicht unter dem Druck des Fußes und federn kraftvoll zurück, sobald der Druck nachlässt. So werden durch einfaches Begehen der Matte Kies, Sand, Schmutz und Feuchtigkeit von den Schuhen entfernt. Ihr gleichseitiger Aufbau begünstigt zudem die Wasserverteilung bzw. das Abfließen unter der Matte. Kåbe Original Gezackt ist aufrollbar und zu 100% recyclebar.



TECHNISCHE DATEN

KÅBE MIT GEZACKTEN GUMMILAMELLEN

GEWICHT

Circa 12 kg/m².

MATTENHÖHE

Standard 22 mm.

ABMESSUNGEN

Die Kåbe Originalmatte Gezackt kann in jeder beliebigen Größe angefertigt werden. Max. 2000 x 5000 mm (A x B) in einem Stück. Bei größeren Flächen wird die Matte in handierbare Abschnitte aufgeteilt. Wir können Matten in fast jeder beliebigen Form herstellen. Am besten stellen Sie uns einen Plan oder eine Vorlage zur Verfügung. Bei

A-Maßen unter 400 mm berechnen wir Aufwandskosten.

FLACHSTAHL

Aluminiumlegierung EN AW-6005-A-T6.
Dimension: 12 x 4,5 mm.

GUMMILAMELLEN

Die Gummimischung ist besonders beständig gegen extreme Temperaturschwankungen, EPDM 70° Shore. Dimension 22 x 3,7 mm.

ENDPROFILE

U 18 x 18 x 2 mm.

VERBINDUNG

Gummileisten und Aluminiumstäbe werden mit Spezialnieten miteinander vernietet. Die Matte wird mit Ø 2,3 mm Edelstahldraht verbunden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die Kåbe Originalmatte Gezackt wird als Standard in Aluminium natur geliefert, ist aber auch in goldfarben oder schwarz anodisierter Ausführung erhältlich.

ZUBEHÖR

Verstärkung für Einkaufswagen, taktile Einlagen.