



Kåbe Anlaufprofilrahmen

Schrägleiste für On-Top-Matten oder Abstreifroste für Eingänge, bei denen keine Möglichkeit einer Versenkung im Boden besteht. Anlaufprofilrahmen helfen Stolpergefahren zu vermeiden und schützen die Kanten der Matte. Kåbe Anlaufprofilrahmen von Typ 1 werden an die vordere/hintere Kante der Kåbe Originalmatte montiert. Typ-2-Anlaufprofilrahmen werden direkt auf dem Boden ausgelegt und lassen sich an die Voraussetzungen anpassen. Der Anlaufprofilrahmen ist auf der Unterseite mit Gummileisten versehen, sodass er schmutz- und wasserdicht am Boden aufliegt.



TECHNISCHE DATEN

KÅBE ANLAUFPROFILRAHMEN

ALUMINIUM

Aluminium natur, Legierung
EN AW 6063-T6.

GEWICHT

Typ 1: 0,48 kg/m.
Typ 2: 0,61 kg/m.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Naturfarben, goldfarben oder schwarz
anodisiert.

ANLAUFPROFILRAHMEN - GRÖßE

Bei Maßanfertigungen beträgt die
maximale Profillänge 6000 mm.

VERBINDER

Rostfreies Blech SS 2343.