



SONE 1

Kåbex Spezialrister

Kåbex Spezialrister er frittstående, slitesterke entrérister av varmgalvanisert stål til utendørs bruk. Skraperistene er tilpasset sko med høye hæler og er en nærmest vedlikeholdsfri innretning som samler opp rusk og rask i en dypere forsenkning ved inngangen. I vinterhalvåret fungerer Kåbex Spezialrister ekstra godt sammen med Kåbe Originalmatte. Kåbex Spezialrister fås også med en skrape- og sklisikringslist av riflet gummi som gir bedre avskrapningseffekt og sklisikring.



TEKNISKE DATA

KÅBEX SPESIALRISTER

VEKT

Ca. 22 kg/m² (høyde 25 mm) for rist med stålprofil. Ca. 24 kg/m² (høyde 25 mm) for rist med gummiprofil.

MASKEVIDDE

43 x 5 mm (fri åpning).

SPENNVIDDE

Maks. 800 mm i B-retningen (høyde 25 mm).

RISTSTØRRELSE

Leveres etter mål, maks. 1480 x 1000 mm (A x B) i ett stykke. Større flater deles opp i hensiktsmessige deler. Vi lagerfører standardstørrelser med høyde 25 mm, som passer til lagerførte innstøpningsrammer Kåbe 25RS.

RISTHØYDE

25–50 mm i 5 mm intervaller.

ÅPENT OMRÅDE

50 %.

BÆRESTÅL

Flattstål 25 x 3 mm i B-retningen.

SKRAPELIST

Av stansede stålprofiler eller med skrapelist av gummi for bedre sklisikring.

RUNDTSTÅL

4 mm.

OVERFLATEBEHANDLING

Varmgalvanisert iht. NS-EN ISO 1461.