



ZONE 1

Kåbex Gitterrist

Skraberist i varmforzinket stål med fladstål i begge retninger. Risten har fremragende gennemtrængelighed for snavs. Benyt den som den er, eller løft den et trin ved at supplere risten med justerbare ben – perfekt for entréer med højdeforskel. Skraberist og trappetrin i et og samme produkt.



TEKNISK INFORMATION

KÅBEX GITERRIST

VÆGT

Ca. 28 kg/m² (højde 25 mm).

MASKEVIDDE

31 x 9 mm (fri åbning).

SPÆNDVIDDE

Maks. 1000 mm i B-retningen (højde 25 mm).

RISTEHØJDE

20, 25, 30 og 40 mm.

RISTESTØRRELSE

Bestilles efter mål maks. 2000 x 1500 mm (A x B) i ét stykke. Der findes lagerførte standardstørrelser, der passer til indstøbningsrammer Kåbe 25RS.

JUSTERBARHEDSHØJDE

110-160 mm eller 135-210 mm fra jorden til gitterets overkant.

FRIT AREAL

69%.

BÆRESTÅL

Fladstål 2 mm i B-retningen.

TVÆRSTÅL

Fladstål 10 x 2 mm i A-retningen.

KANTSTÅL

Fladstål 2 mm.

OVERFLADEBEHANDLING

Varmforzinket iht. SS-EN ISO 1461.