



ZONE 1

Kåbex Spezial Gitterroste

Kåbex Spezialroste sind freitragende, robuste Abstreifroste aus feuerverzinktem Stahl für den Außenbereich. Der Abstreifrost ist absatzsicher und für alle Eingangsbereiche geeignet, in denen sich der Schmutz so gut wie selbsttätig beseitigen und in einem tieferen Mattenbett sammeln soll. Während der kalten Jahreszeit hat sich die Kombination mit der Kåbe Originalmatte bewährt. Kåbex Spezialroste sind auch mit Abstreif- und Anti-Rutsch-Leisten aus geriffeltem Gummi für eine höhere Schmutzabstreif- und Anti-Rutsch-Wirkung verfügbar.



TECHNISCHE DATEN

KÅBEX SPEZIAL GITTERROSTE

GEWICHT

Circa 22 kg/m² (Höhe 25 mm) für Gitter mit Stahlprofil. Circa 24 kg/m² (Höhe 25 mm) für Gitter mit Stahlprofil.

MASCHENABSTAND

43x5 mm (freie Öffnung).

SPANNWEITE

Max. 800 mm in B-Richtung (Höhe 25 mm).

ABMESSUNGEN

Maßanfertigung max. 1480 x 1000 mm (AxB) in einem Stück. Bei größeren Flächen werden die Gitter in handierbare Längen aufgeteilt. Zur lagergeführten Standardhöhe von 25 mm werden die entsprechenden Winkelrahmen Kåbe 25RS angeboten.

GITTERHÖHE

25-50 mm in Intervallen von 5 mm.

OFFENE FLÄCHE

50 %.

TRAGSTÄBE

Flachstab 25 x 3 mm in B-Richtung.

ABSTREIFELEMENTE

Aus gestanzten Stahlprofilen bzw. mit Abstreifleiste aus Gummi zur Vermeidung von Rutschgefahr.

RUNDSTAHL

4 mm.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Feuerverzinkt gemäß SS-EN ISO 1461.