

ZONE 1

Kåbe SP-rist

Kåbe SP-rist er robust og velegnet til større belastninger. Risten er særligt velegnet i entréer, hvor der ønskes fritbærende installation i kombination med tungere hjulbåren trafik fra palleløftere, vogne og andre køretøjer.



KÅBE SP-RIST

VÆGT

Ca. 27 kg/m².

MASKEVIDDE

15 x 69 mm (fri åbning). Bemærk: Ristene fremstilles ikke med sammenfaldende tværpinde ved 2-delt eller flerdelt B-mål.

SPÆNDVIDDE/BELASTNING

Maks. 900 mm i A-retningen ved belastning på 500 kg på et trykareal på 50 x 50 mm. 2 trykarealer på 50 x 50 mm fra f.eks. en palleløfter kan samtidigt belaste et ristelement på 900 x 1000 mm (A x B) ved køreretning i begge retninger.

Bemærk: Vælg om muligt at installere et ristelement over flere fag for øget lastfordeling.

Eksempel: 1 areal på 2700 x 2000 mm (A x B) opdeles i 2 ristelementer 2700 x 995 mm (A x B) med 2 fag c/c 900 mm længde 2000 mm i gangretningen, B-retningen.

RISTESTØRRELSE

Bestilles efter mål maks. 3000 x 995 mm (A x B) i ét stykke. Ved større arealer deles risten op i passende store stykker. Lagerførte standardmål findes.

RISTEHØJDE

20, 25 og 30 mm.

FRIT AREAL

80%.

BÆRESTÅL

Fladstål 25 x 2 mm i A-retningen.

TVÆRSTÅL

Rundtråd

OVERFLADEBEHANDLING

Varmforzinket iht. SS-EN ISO 1461.