



ZONE 1

Kåbex EM Gitterroste

Das Modell Kåbe EM ist ein Eingangsrost für etwas kleinere Eingänge und Bereiche, in denen es auf eine hohe Abstreifwirkung und gute Durchlässigkeit ankommt. Dieses Produkt ist ideal für Bereiche, in denen die Anwender bewusste Abstreifbewegungen machen. Kåbe EM ist nicht freitragend und wird auf einer ebenen, festen Unterlage aufgebracht.



TECHNISCHE DATEN

KÅBEX EM-GITTERROSTE

GEWICHT

Circa 16 kg/m².

MASCHENABSTAND

35 x 12 mm (freie Öffnung).

ABMESSUNGEN

Maßanfertigung max. 1000 x 800 mm (AxB) in einem Stück. Zu den lagergeführten Standardabmessungen werden die entsprechenden Winkelrahmen Kåbe 25RS angeboten.

GITTERHÖHE

25-50 mm in Intervallen von 5 mm.

OFFENE FLÄCHE

60 %.

TRAGSTÄBE

Flachstab 25 x 2 mm in B-Richtung.

ABSCHLUSSKANTEN

Flachstab 25 x 2 mm.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Feuerverzinkt gemäß SS-EN ISO 1461.