



SONE 1

Entrerister type A

Entrerister i varmgalvanisert stål med flattstål i begge retninger. Risten slipper gjennom det meste av rusk og rask. Bruk den som den er, eller ta det enda litt lenger og kompletter med regulerbare bein – perfekt for inngangspartier med høydeforskjell. Entrerister og trappetrinn i ett og samme produkt.



TEKNISKE DATA

ENTRÉRISTER TYPE A

VEKT

Ca. 28 kg/m² (høyde 25 mm).

MASKEVIDDE

31 x 9 mm (fri åpning).

SPENNVIDDE

Maks. 1000 mm i B-retningen (høyde 25 mm).

RISTHØYDE

20, 25, 30 og 40 mm.

RISTSTØRRELSE

Leveres etter mål, maks. 2000 x 1500 mm (A x B) i ett stykke. Vi lagerfører standardstørrelser som passer til innstøpningsrammer Kåbe 25RS.

JUSTERBAR HØYDE

110–160 mm eller 135–210 mm fra bakken til ristens overkant.

ÅPENT OMRÅDE

69 %.

BÆRESTÅL

Flattstål 2 mm i B-retningen.

TVERRSTÅL

Flattstål 10 x 2 mm i A-retningen.

KANTSTÅL

Flattstål 2 mm.

OVERFLATEBEHANDLING

Varmgalvanisert iht. NS-EN ISO 1461.