



## Kåbe Golvgaller

Kåbe Golvgaller är ett klacksäkert, fribärande golvgaller för invändigt och utvändigt bruk där genomsläpplighet av luft, vatten och smuts önskas i kombination med god bärighet. Kåbe Golvgaller installeras utmed glaspartier och skyltfönster som konvektorgaller i golv och kan även användas för exempelvis fönsterbänkar, elementskydd och golvrännor.



### TEKNISK INFORMATION

#### KÅBE GOLVGALLER

##### VIKT

KG ca 20 kg/m<sup>2</sup>.  
KGSP ca 22 kg/m<sup>2</sup>.  
KGGL ca 24 kg/m<sup>2</sup>.

##### MASKVIDD

43 x 5 mm (fri öppning).

##### SPÄNNVIDD

Max 800 mm i B-måttriktningen.

##### GALLERHÖJD

25 mm.

##### GALLERSTORLEK

60 - 1200 x 130 - 800\* mm (A x B).  
Måttbeställda max 1480 x 1000 mm  
(A x B) i ett stycke.

##### BÄRSTÅNG

Plattstång 25 x 3 mm.

##### RUNDSTÅNG

Ø 4 mm.

##### YTBEHANDLING

Varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461.  
Pulverlackering kan offereras.

\* Samtliga mått anpassas efter behov.