



Kåbe Gulvrister

Kåbe Gulvrister er frittstående gulvrister tilpasset høye hæler. De egner seg for bruk både inne og ute på steder der luft, vann og skitt skal slippes gjennom, samtidig som bæreevnen må være god. Kåbe Gulvrister installeres langsmed glasspartier og utstillingsvinduer, som konvektorrister i gulv og kan også brukes i for eksempel vinduskarmer, for å skjule radiatorer, eller til luftespalter i gulv.



TEKNISKE DATA

KÅBE GULVRISTER

VEKT

KG ca. 20 kg/m².
KGSP ca. 22 kg/m².
KGGL ca. 24 kg/m².

MASKEVIDDE

43 x 5 mm (fri åpning).

SPENNVIDDE

Maks. 800 mm i B-retningen.

RISTHØYDE

25 mm.

RISTSTØRRELSE

60-1200 x 130-800* mm (A x B).
Leveres etter mål, maks. 1480 x 1000 mm (A x B) i ett stykke.

ÅPENT OMRÅDE

KG 56 %.
KGSP 50 %.
KGGL 50 %.

BÆRESTÅL

Flattstål 25 x 3 mm.

RUNDSTÅL

Ø 4 mm.

OVERFLATEBEHANDLING

Varmgalvanisert iht. NS-EN ISO 1461. Kan leveres pulverlakkert.

* Samtlige mål tilpasses etter behov.