



ZON 2

Kåbe Original Tandad

Kåbe Originalmatta Tandad är en utvecklad variant av Kåbe Originalmatta med tandade gummilameller för ännu bättre avskrapningsförmåga och halkskydd. Enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är mattan 13.5 % mer effektiv mot smuts och grus. De vågformade gummikurvorna böjs lätt från trycket av foten när man passerar mattan och fjädrar tillbaka med kraft när trycket minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och väta sveps bort från skorna bara genom att man går över mattan. Eftersom mattan är likadan på båda sidor får man dessutom bättre dränering och avrinning på undersidan. Kåbe Original Tandad är rullbar och 100 % återvinningsbar.



TEKNISK INFORMATION

KÅBE ORIGINAL TANDAD

VIKT

Cirka 12 kg/m².

MATTHÖJD

Standard 22 mm.

MATTSTORLEK

Kåbe Originalmatta Tandad tillverkas måttbeställd i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken form som helst. Ge oss en ritning eller mall.

PLATTSTÄNGER

Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6.
Dimension: 12 x 4,5 mm.

GUMMILIST

Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar, EPDM 70° shore. Dimension 22 x 3,7 mm.

ÄNDPROFIL

U 18 x 18 x 2 mm.

SAMMANFOGNING

Gummilister och aluminiumstänger nitas ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvarer.

YTBEHANDLING

Kåbe Originalmatta Tandad levereras som standard i naturaluminium men kan även fås i guld- eller svartanodiserat aluminium.

TILLVAL

Kundvagnsförstärkt, taktila ilägg.