

ZON 1

# Kåbe Pressgaller

Kåbe Pressgaller är robust och lämpligt för stora påfrestningar. Gallret passar särskilt bra i entréer där fribärande installation önskas i kombination med tyngre hjulburen trafik från pallyftare, vagnar eller andra fordon.



## KÅBE PRESSGALLER

### VIKT

Cirka 27 kg/m<sup>2</sup>.

### MASKVIDD

15 x 69 mm (fri öppning). Anmärkning: gallren tillverkas ej med sammanfallande tvärpinnar vid 2 eller flerdelat B-mått.

### SPÄNNVIDD/LAST

Max 900 mm i A-riktningen vid belastning 500 kg på en tryckyta 50 x 50 mm. 2 tryckytor 50 x 50 mm från t.ex. en pallyft kan samtidigt belasta ett gallerelement om 900 x 1000 mm (A x B) vid körriktning i båda riktningarna.

Anmärkning: välj om möjligt att installera ett gallerelement över flera upplag för ökad lastspridning.

Exempel: 1st yta 2700 x 2000 mm (A x B) delas upp i 2 st gallerelement 2700 x 995 mm (A x B) med 2 st upplag c/c 900 mm längd 2000 mm i gångriktningen, B-riktningen.

### GALLERSTORLEK

Måttbeställda max 3000 x 995 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas gallren i lämpligt stora delar. Lagerförda standardmått finns.

### GALLERHÖJD

20, 25 och 30 mm.

### FRI AREA

80 %.

### BÄRSTÅL

Plattstång 25 x 2 mm i A-riktningen.

### TVÄRSTÅL

Rundtråd

### YTBEHANDLING

Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.