

SONE 1

Kåbe SP-rister

Kåbe SP-rister er robuste og egner seg på steder med store belastninger. Velegnet til inngangspartier der man ønsker en frittstående installasjon og det er tyngre trafikk på hjul, for eksempel med jekketraller, vogner eller andre kjøretøy.



KÅBE SP-RISTER

VEKT

Cirka 27 kg/m².

MASKEVIDDE

15 x 69 mm (fri åpning). Merk: Ristene lages ikke med sammenhengende tverrpinner ved to- eller flerdelt B-mål.

SPENNVIDDE/LAST

Maks. 900 mm i A-retningen ved 500 kg belastning på en trykkflate på 50 x 50 mm. 2 trykkflater på 50 x 50 mm fra for eksempel en jekketralle kan belaste ett ristelement på 900 x 1000 mm (A x B) samtidig ved kjøreretning i begge retninger.

Merknad: Velg om mulig å legge ristelementet over flere opplegg for å spre belastningen.

Eksempel: 1 flate på 2700 x 2000 mm (A x B) deles opp i 2 ristelementer à 2700 x 995 mm (A x B) med 2 opplegg c/c 900 mm og lengde 2000 mm i gangretningen, B-retningen.

RISTSTØRRELSE

Leveres etter mål, maks. 3000 x 995 mm (A x B) i ett stykke. Større flater deles opp i hensiktsmessige deler. Vi har standardmål på lager.

RISTHØYDE

20, 25 og 30 mm.

ÅPENT OMRÅDE

80 %.

BÆRESTÅL

Flattstål 25 x 2 mm i A-retningen.

TVERRSTÅL

Rundtråd

OVERFLATEBEHANDLING

Varmgalvanisert iht. NS-EN ISO 1461.