



ZONE 1

Kåbex Specialrist

Kåbex Specialrist er en fritbærende slidstærk skraberist til udendørs brug i varmforzinket stål. Skraberisten er stiletthælsikker, og passer i alle entréer, hvor man vil have en næsten vedligeholdelsesfri funktion til opsamling af snavset i en dybere forsænkning. I vinterhalvåret fungerer Kåbex Specialrist ekstra godt sammen med Kåbe Originalmåtte. Kåbex Specialrist findes også med skrabe- og skridsikringslister af riflet gummi for øget smudsafskrabning og skridsikkerhed.



TEKNISK INFORMATION

KÅBEX SPECIALRIST

VÆGT

Ca. 22 kg/m² (højde 25 mm) for rist med stålprofil. Ca. 24 kg/m² (højde 25 mm) for rist med gummiprofil.

MASKEVIDDE

43 x 5 mm (fri åbning).

SPÆNDVIDDE

Maks. 800 mm i B-retningen (højde 25 mm).

RISTESTØRRELSE

Bestilles efter mål maks. 1480 x 1000 mm (A x B) i ét stykke. Ved større arealer deles risten op i passende store stykker. Lagerførte standardmål højde 25 mm findes passende til lagerførte indstøbningsrammer Kåbe 25RS.

RISTEHØJDE

20-50 mm i 5 mm interval.

FRIT AREAL

50%.

BÆRESTÅL

Fladstål 25 x 3 mm i B-retningen.

SKRABELISTE

Af stansede stålprofiler alternativt med skrabeliste af gummi for mindsket skridrisiko.

RUNDSTÅL

4 mm.

OVERFLADEBEHANDLING

Varmforzinket iht. SS-EN ISO 1461.